



## Utilisation personnelle

P-208II

P-215II

DR-F120

Portable  
Alimentation USBRapide et portable  
Alimentation USBCAD et glace d'exposition  
Flatbed

## Numérisation et gestion du papier

Format  
(recto/recto-verso)

A4

A4

A4

Vitesse 200 dpi N&amp;B / A4

8 ppm/16 ipm

15 ppm/30 ipm

20 ppm/36 ipm

Vitesse 200 dpi couleur /  
A4

8 ppm/16 ipm

10 ppm/20 ipm

10 ppm/18 ipm

Chargeur automatique de  
documents (CAD)

CAD de 10 feuilles

CAD de 20 feuilles  
emplacement pour  
cartes plastifiées, cartes  
bancairesCAD de 50 feuilles  
glace d'exposition  
Flatbed

Volume quotidien

100 numérisations

500 numérisations

1 000 numérisations

Résolution optique

600 dpi

600 dpi

600/1 200 dpi

## Connectivité et logiciels

Interface

USB 2.0

USB 3.0

USB 2.0

Systèmes  
d'exploitation pris  
en charge

Windows, Mac, Linux

Windows, Mac, Linux

Windows, Linux

Logiciels (pour Windows)

CaptureOnTouch  
CaptureOnTouch Lite  
CardirisCaptureOnTouch  
CaptureOnTouch Lite  
Cardiris

CaptureOnTouch

## Options et caractéristiques physiques

Options

Unité Wi-Fi,  
sacoche,  
adaptateurUnité Wi-Fi,  
sacoche,  
adaptateur

Adaptateur réseau

Consommation

2,5 W  
Mode Veille : 1,5 W2,5 W (USB 2.0)  
4,5 W (USB 3.0)  
Mode Veille : 1,5 W19,9 W  
Mode Veille : 2,5 W

Poids

0,6 kg

1,0 kg

4,6 kg

Dimensions (LxPxH)

312,5 x 56,5 x 40 mm

285 x 95 x 40 mm

469 x 335 x 120 mm